
CARREAUX DE MUR — CRAQUELÉ

CRAQUELÉ

- Une glaçure est une couche de verre. Beaucoup de nos émaux créent de fines fissures à la surface des carreaux, connues sous le nom de craquelé. Cet effet est voulu. Le craquelé est créé par les différents coefficients de dilatation thermique de glaçure et de la céramique. Il se forme en partie lors du refroidissement des carreaux dans le four et en partie lors de la pose et de la prise du mortier. En raison des changements de température et d'humidité, par la suite, le craquelé continuera également à s'accroître lentement. Dans le cas des émaux transparents, le motif des fissures est particulièrement bien visible, mais les émaux opaques présentent également des craquelures. Chaque formule de glaçure produit un aspect spécifique conformément à ses composants. Il n'est pas possible d'influencer l'intensité du craquelé sur demande spécifique.
- Craquelé sont des fissures ouvertes dans la glaçure, à travers laquelle l'humidité peut pénétrer dans le carreau. Cependant, les carreaux craquelés peuvent être utilisés en toute sécurité dans les zones humides des douches et des lavabos, car l'eau calcaire scelle les fissures dans 2-3 mois sans aucun changement visuel. En termes de durabilité des carreaux le craquelé n'est pas un inconvénient.
- **Les carreaux avec craquelé ne doivent pas être utilisés derrière le fourneau.** Des éclabousses de graisse pénètrent dans la craquelure du carreaux et créent des taches inesthétique. Si vous ne voulez pas renoncer à nos carreaux dans cette zone, les carreaux doivent être scellés après être posé avec une **imprégnation de protection**. L'imprégnation doit être **répétée occasionnellement au cours du premier trimestre** lorsque de nouvelles craquelures se forment, en particulier pendant la première période suivant la pose. L'imprégnation peut être effectuée avec → [Patina-Fala Fleckschutz \(Anti-tache\)](#).